

# Affleureuse

## 3712J

6 mm - 530 W

Le moteur de 530 W délivre 32 000 tr/min

La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel. La fonction de démarrage progressif minimise les chocs de démarrage et permet à l'outil de démarrer en douceur. Base d'inclinaison de 0 à 45° pour l'angle de coupe souhaité. Base transparente pour une vue dégagée du bord de coupe.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	530 W
Vitesse à vide max	32000 min <sup>-1</sup>
Profondeur de plongée max	0 - 42 mm
Capacité pince	6 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de puissance sonore (l <sub>wa</sub> )	94 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	86 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids sans câble	1,7 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	102 x 122 x 314 mm
Niveau de vibration, rotation sans charge	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Facteur k de vibration, rotation sans charge	1,5 m/s <sup>2</sup>

### AVANTAGES PRODUITS

- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel
- Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur
- Forme élancée avec poignée en caoutchouc pour plus de confort
- Brosses accessibles à l'extérieur pour une facilité de maintenance

Code EAN 0088381747646

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**122703-7**

Guides d'affleurage complet pour



**122704-5**

Guides parallèles pour affleureuses



**343577-5**

Guides à copier pour défonceuses et



**733239-7**

Bit droit 6 mm



**781036-5**

Clé 10 mm



**781037-3**

Clé 17



**837674-2**

Moulage MAKPAC



**821550-0**

Coffret MAKPAC 2

