

Tronçonneuse matériaux

4114S

2400 W - Alésage 25.4 mm

Travail propre grâce à son capot raccordable à un aspirateur

Le système SJS protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque. Démarrage progressif. Raccordable à un aspirateur. Refroidissement optimisé. Le capot enveloppant et la prise d'aspiration permettent de récupérer un maximum de poussières.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	2400 W
Vitesse à vide max	3500 min ⁻¹
Max. Profondeur de coupe	125 mm
Support (diamètre de l'arbre)	25,4 mm
Diamètre du disque	355 mm
Niveau de puissance sonore (L _{wa})	114 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	103 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration, coupe béton	4,0 m/s ²
Facteur k de vibration, coupe béton	1,5 m/s ²
Poids sans câble	10,9 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	673 x 240 x 329 mm
Diamètre Ø interne / externe	25/31 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m

AVANTAGES PRODUITS

- Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur
- Système de débrayage mécanique SJS (Super Joint System) qui contribue à réduire la détérioration du moteur et des engrenages

Code EAN 0088381073554

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

782210-8

Clé de douille 17



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

B-13465

Disques diamant silencieux QUASAR



E-12996

DISQUE DIAM 355MM SPECIAL

