

Scie circulaire

5903RKX2

2000 W Ø 235 mm

Équipée de série avec un câble électrique rallongé.
Référence du jeu de charbon : 191953-5

Livré de série avec un cordon de 5 m Scie circulaire polyvalente et puissante, avec une profondeur de coupe de 85 mm Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec son adaptateur Livrée en coffret de transport Base en aluminium pour la précision et la robustesse



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	2000 W
Vitesse à vide max	4500 min ⁻¹
Max. Profondeur de coupe à 90 °	85 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	64 mm
Diamètre de la lame	235 mm
Support (diamètre de l'arbre)	30 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de puissance sonore (L _{wa})	106 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	98 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids sans câble	7,6 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	400 x 235 x 286 mm
Puissance de sortie maximale	3200 W
Plage de biseau (à droite) max.	0 - 45 °
Niveau de vibration, brossage du bois	3,0 m/s ²

Code EAN 0088381647984

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



AVANTAGES PRODUITS

- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

165084-6

Guide parallèle pour (5103R, 5104R,



783204-6

Clé hexagonale 6mm



824964-2

Coffret plastique pour scies



837705-7

Moulage pour coffret de transport



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

165084-6

Guide parallèle pour (5103R, 5104R,



192506-3

Adaptateurs rail de guidage pour scie



783204-6

Clé hexagonale 6mm

