

# Scie circulaire

## 5903R

Ø 235 mm - 2 000 W

**Facile à utiliser, elle offre des capacités de coupe immenses**

Scie circulaire polyvalente et puissante, avec une profondeur de coupe de 85 mm. Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec son adaptateur. Base en aluminium pour la précision et la robustesse. Réglages faciles sans outil. Repères gradués pour un réglage précis.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	2000 W
Vitesse à vide max	4500 min <sup>-1</sup>
Max. Profondeur de coupe à 90 °	85 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	64 mm
Diamètre de la lame	235 mm
Support (diamètre de l'arbre)	30 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de puissance sonore (I <sub>wa</sub> )	106 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	98 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids sans câble	7,6 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	400 x 235 x 286 mm
Puissance de sortie maximale	3200 W
Plage de biseau (à droite) max.	0 - 45 °
Niveau de vibration, brossage du bois	3,0 m/s <sup>2</sup>

**Code EAN 0088381014397**

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



### AVANTAGES PRODUITS

- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue



# PRODUITS COMPATIBLES

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

**165084-6**

Guide parallèle pour (5103R, 5104R,



**456914-5**

Raccord d'aspiration pour 5103R et



**783204-6**

Clé hexagonale 6mm



**B-32269**

Lames carbures "MakForce", pour



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

**165084-6**

Guide parallèle pour (5103R, 5104R,



**192506-3**

Adaptateurs rail de guidage pour scie



**194368-5**

Rail de guidage 1400 mm



**199140-0**

Rail de guidage 1000 mm



**783204-6**

Clé hexagonale 6mm

