

# Visseuse automatique

## 6844

470 W - 4 x 45 à 75 mm

Ultra productive et dotée d'un nez solide en aluminium.  
Jusqu'à 75 mm

Capacité de 75 mm, pour la pose d'isolants et de plaques en double/triple parement. Tête mince permettant la pose de vis jusqu'à 15 mm. Protection optimisée de la machine contre les poussières. Nez en aluminium pour une excellente durabilité dans les circonstances exigeantes du chantier. Dévissage possible sans ôter le nez.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	470 W
Vitesse à vide max	3 000 min <sup>-1</sup>
Tige de conduite	1/4 "
Capacité Vis de cloison sèche	4,0 mm
Vis à cloison sèche en bande	45 - 75 mm
Niveau de puissance sonore (l <sub>wa</sub> )	96 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	85 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration, vissage sans impact	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Facteur k de vibration, vissage sans impact	1,5 m/s <sup>2</sup>
Poids net du produit	2,1 kg
Poids sans câble	2,1 - 2,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	440 x 75 x 243 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m

### AVANTAGES PRODUITS

- Réglage de la profondeur

Code EAN 0088381081993

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

**195183-0**

Nez pour visseuses automatiques



**P-67804**

Embouts longs 117 à 177 mm

**824808-6**

Coffrets de transport et moulages



**265734-4**

Vis M5 x 13 (6842, 6843, 6844, 6846)

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

**194500-1**

Rallonges pour visseuses



**195183-0**

Nez pour visseuses automatiques



**824808-6**

Coffrets de transport et moulages



**F-31140**

Vis en bande pour plaque de plâtre



**F-31214**

Vis en bande pour bois et agglomérés



**P-67789**

Embouts longs 117 à 177 mm

**P-67804**

Embouts longs 117 à 177 mm

