

Boulonneuse à chocs

6906

620 W - 588 Nm

588 Nm de couple adapté aux applications les plus lourdes

Porte-outil de 3/4". Interrupteur à bascule sur la poignée centrale. Couple très puissant. Protecteurs en caoutchouc.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	850 W
Vitesse à vide max	0 - 1700 min ⁻¹
Couple de serrage Max (franc)	588 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M16 - M22
Capacité de serrage Boulon de traction élevée	M16 - M20
Impacts par minute (IPM)	1600 min ⁻¹
Emmanchement	3/4 "
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	109 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	101 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids sans câble	5,6 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	327 x 95 x 237 mm
Niveau de vibration, serrage par impact au capacité maximum de l'outil	16,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- Ergonomique équilibré pour une manipulation facile
- Brosses accessibles à l'extérieur pour une facilité de maintenance
- Poignée latérale pivotante à 360° pour une plus grande maîtrise

Code EAN 0088381000840

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

122464-9

Poignée complète pour 6906



182604-1

Coffrets de transport et moulages



821550-0

Coffret MAKPAC 2

