Ponceuse vibrante

9046

600 W

Performances éprouvées à l'épreuve des besoins les plus professionnels

Ponceuse vibrante très puissante et robuste pour travaux intensifs. Fixation de l'abrasif par pince ou par système auto-aggripant. Orbite de grande amplitude (5 mm) pour le ponçage de métaux ou le dégrossisage de bois. Ponceuse à très faible taux de vibrations grâce à un système d'amortissement. Protection de la machine contre les poussières optimisée.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	600 W
Vibrations par minute	6000 min^{-1}
Rotation par minute	- 6000 min^{-1}
Dimensions du patin de ponçage	115 x 229 mm
Dimensions de la feuille abrasive serrée	115 x 280 mm
Diamètre de rotation de ponçage	5,0 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Étui de transport en plastique	✓
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	95 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	84 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids sans câble	3,0 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	283 x 115 x 219 mm
Niveau de vibration, ponçage plaque	3,5 m/s^2

AVANTAGES PRODUITS

- Le papier abrasif de type crochet et boucle peut être utilisé
- Système efficace de dépoussiérage à travers le tampon pour un environnement de travail plus propre
- Faible vibration

Code EAN 0088381015486

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

193294-5
Support à sac pour ponceuses



197469-8
Plateau caoutchouc auto-agrippant



ACCESSOIRES OPTIONNELS

193294-5
Support à sac pour ponceuses



197469-8
Plateau caoutchouc auto-agrippant



192523-3
Plaques à perforer en métal pour



152456-4
Sac à poussière en tissu pour



192108-5
Tuyaux de raccordement souple



414889-4
Joint 34 x 38 mm

