Ponceuse à bande

9401

1 040 W - 100 x 610 mm

Conçue pour le travail éxigeant en atelier ou sur chantier

Ponceuse robuste et à bande large pour ponçage intensif. Deport latéral nul pour les ponçages à ras de paroi. Centrage automatique de la bande : permet d'effectuer un travail précis. Changement de bande abrasive rapide et sans outil. Evacuation pulsée des poussières.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	940 W
Vitesse de la courroie	350 m/min
Taille de ceinture	100 x 610 mm
Cordon d'alimentation	5,0 m
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	97 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	84 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids sans câble	7,2 kg
Niveau de vibration, ponçage plaque métalique	≤ 2,5 m/s²
Facteur k de vibration, ponçage plaque métalique	1,5 m/s²

AVANTAGES PRODUITS

- Joint labyrinthique qui protège le moteur et les roulements contre la poussière et les débris pour une plus grande longévité de la machine
- Sac à poussière pour un environnement de travail plus propre
- Double isolation

Code EAN 0088381001038

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

122297-2
Sac à poussière en tissu pour

416497-7
Raccord poussière

P-36902
Bandes abrasives 100x610 mm pour

ACCESSOIRES OPTIONNELS

122297-2
Sac à poussière en tissu pour

342332-2
Bâti pour ponceuses à bande 9401 et

A-86262
Patins graphite pour ponceuses à

P-36887
Bandes abrasives 100x610 mm pour

P-36893
Bandes abrasives 100x610 mm pour

P-36902
Bandes abrasives 100x610 mm pour

P-36918
Bandes abrasives 100x610 mm pour

P-36924
Bandes abrasives 100x610 mm pour

P-36930
Bandes abrasives 100x610 mm pour