

Cloueur pneumatique

AF353

8,3 bar - 35 mm

Précis pour l'assemblage de parcloles, petites pièces de bois, moulures et encadrements

Cloueur puissant assurant une excellente fixation. Pour clous de 23 Ga d'une longueur de 15 à 35 mm. Fonction souffleur : permet de nettoyer votre espace de travail. Mécanisme anti-tir à vide afin d'éviter d'endommager la pièce travaillée. Bonne visualisation du point d'impact : plus de précision.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression de fonctionnement	4,5 - 6,9 bar
Longueur des clous	15 - 35 mm
diamètre de clous	0,6 mm
Diamètre admissible des clous	23 Ga
Capacité en clou du magasin	130
Angle du chargeur	0 °
Réglage de la profondeur	✓
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	101 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	92 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	3,7 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Dimensions du produit (L x l x H):	208 x 66 x 191 mm
Poids net du produit	0,9 kg

AVANTAGES PRODUITS

- Réglage de la profondeur
- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Double déclencheur pour un placement rapide sûr et précis

Code EAN 0088381822428

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

181434-7

Huile d'entretien 30 ml

