

Cloueur pneumatique

AF601

8,3 bar - 25 à 64 mm

Puissant, jusqu'à 64 mm en 16Ga. Parfait pour l'assemblage ou le coffrage avec son mode rafale

Pour clous de 16 Ga d'une longueur de 25 à 64 mm. Fonction souffleur. Mécanisme anti-tir à vide afin d'éviter d'endommager la pièce travaillée. Tir de clous en rafales ou au coup par coup. Profondeur de clouage réglable sans outil. Éjection facile des clous bloqués. Fenêtre du magasin de clous. Protections caoutchouc du nez du cloueur.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression de fonctionnement	4,9 - 8,3 bar
Longueur des clous	25 - 64 mm
diamètre de clous	1,6 mm
Diamètre admissible des clous	16 Ga
Capacité en clou du magasin	100
Angle du chargeur	0 °
Réglage de la profondeur	✓
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	115 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	104 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	1,5 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	6,8 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Dimensions du produit (L x l x H):	304 x 95 x 297 mm
Poids net du produit	1,7 kg

AVANTAGES PRODUITS

- Réglage de la profondeur
- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Conception compacte et légère

Code EAN 0088381822404

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

181434-7

Huile d'entretien 30 ml



F-33935

Clous brads T 16 Ga galvanisés



F-33948

Clous brads T 16 Ga galvanisés, pour



F-33964

Clous brads T 16 Ga galvanisés, pour



F-33980

Clous brads T 16 Ga galvanisés, 45



F-33993

Clous brads T 16 Ga galvanisés, pour



F-34027

Clous brads T 16 Ga galvanisés 64



F-34030

Clous brads T 16 Ga inox , pour



F-34056

Clous brads T 16 Ga inox , pour



F-34069

Clous brads T 16 Ga inox , pour

