Cloueur pneumatique

AF635

8,3 bar - 32 à 64 mm

Très puissant et parfaitement équipé, idéal pour les sols, escaliers, huisseries...

Cloueur puissant et léger : excellentes fixation et maniabilité. Pour clous de 15 Ga d'une longueur de 32 à 64 mm. Fonction souffleur : permet de nettoyer votre espace de travail. Mécanisme anti-tir à vide afin d'éviter d'endommager la pièce travaillée. Bonne visualisation du point d'impact : plus de précision.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression de fonctionnement	4,9 - 8,3 bar
Longueur des clous	32 - 64 mm
diamètre de clous	1,4 mm
Diamètre admissible des clous	15 Ga
Capacité en clou du magasin	100
Angle du chargeur	34 °
Réglage de la profondeur	✓
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	113 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	104 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	1,5 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	5,5 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s²
Dimensions du produit (L x l x H):	339 x 100 x 309 mm
Poids net du produit	1,8 kg

AVANTAGES PRODUITS

- Réglage de la profondeur
- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Conception compacte et légère

Code EAN 0088381822398

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES OPTIONNELS

F-31960
Clous brads Tête D 32mm, 15 Ga,

F-31986
Clous brads Tête D 45mm, 15 GA,

F-31999
Clous brads Tête D 50mm, 15 Ga,

F-32007
Clous brads Tête D 57mm, 15 Ga,

F-32010
Clous brads Tête D 64mm, 15 Ga,

