

# Cloueur pneumatique

## AN613

8,3 bar - 65 mm

**Puissance et précision, parfait pour les bardages**

2 modes de clouage, rafale ou séquentiel. Recharge facile avec ajustement de la taille des clous.  
Fonction de tir rapide améliorée en mode d'actionnement par contact. Application principale : Plancher, clouage extérieur, clouage intérieur, revêtement, charpente. Réglage de la profondeur pour un clouage affleurant précis.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Pression de fonctionnement                 | 4,4 - 8,3 bar        |
| Longueur des clous                         | 38 - 65 mm           |
| diamètre de clous                          | 2,3 - 2,5 mm         |
| Capacité en clou du magasin                | 200 - 300            |
| Angle du chargeur                          | 15 °                 |
| Réglage de la profondeur                   | ✓                    |
| Niveau de puissance sonore ( $L_{wa}$ )    | 130 dB(A)            |
| Niveau de pression acoustique ( $L_{pa}$ ) | 116 dB(A)            |
| Incertitude de bruit (facteur K)           | 1,5 dB(A)            |
| Niveau de vibration (3 axes)               | 3,0 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude de vibrations (facteur K)      | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| Dimensions du produit (L x l x H):         | 275 x 127 x 319 mm   |
| Poids net du produit                       | 2,2 kg               |

### AVANTAGES PRODUITS

- Cloueur de fil externe pour fil de fer (65 mm maximum) et clous de liaison en plastique (max 50mm).
- Réglage de la profondeur
- Filtrage de l'arrivée d'air
- Puissance d'air d'aspiration

**Code EAN 0088381897525**

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES