

Agrafeuse pneumatique

AT638A

8,3 bar - 13 à 38 mm

Profondeur réglable et embout anti-rayure pour un travail net en ameublement, isolation, etc.

Agrafeuse puissante assurant une excellente fixation. Pour agrafes de 18Ga d'une longueur de 13 à 38 mm. Fonction souffleur : permet de nettoyer votre espace de travail. Bonne visualisation du point d'impact : plus de précision. Possibilité de tir d'agrafes en rafales ou au coup par coup.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression de fonctionnement	4,9 - 8,3 bar
Mesures d'agrafes	5,7 x 13 - 38 mm
Diamètre admissible des clous	18 Ga
Capacité en clou du magasin	100
Niveau de puissance sonore (I_{wa})	114 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	102 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	1,5 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	5,0 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids net du produit	1,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	230 x 75 x 251 mm
Plage d'agrafes	13 - 38 mm
Réglage de la profondeur	✓

AVANTAGES PRODUITS

- Conception compacte et légère
- Réglage de la profondeur
- La poignée ergonomique à prise souple offre un confort accru
- Faible niveau sonore pour une utilisation plus agréable

Code EAN 0088381822411

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES