

Lames carbures EFFICUT pour bois, MDF et stratifié, pour scies circulaires à batterie

B-57336

Lames carbures EFFICUT pour
bois, MDF et stratifié, pour scies
circulaires à batterie

Vitesse max : 9 250 tr/min ; Qté : 1 ; Ø lame : 165 mm ; Ep.
Lame : 1 mm ; Ø Alésage : 20 mm ; Nb. dents : 56 ; Pour :
Bois, MDF, Laminé ; Ang. croch. : 23 ° ; Ep. Pointes : 1,45
mm ; Forme : ATAFR ; Type : EFFICUT ; Pour : Bois, MDF,
Laminé ; Ø : 165 mm ; Ep. Pointes : 1,5 mm ; Ep. Lame : 1,0
mm ; Ø Alésage : 20 mm ; Nb. dents : 56 ; Ang. croch. : 23 °
; Forme : ATAFR ; Vitesse max : 9 250 tr/min ; Qté : 1 ;



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre de la lame	165 mm
Support (diamètre de l'arbre)	20 mm
Dimension de la saignée	1,45 mm
Quantité de dents	56
Angle de coupe	23°
Type de lame de scie	Efficut
Quantité	1

Code EAN 0088381518420

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

