

Ventilateur XGT®

CF001GZ

40 V max Li-Ion - Ø 235 mm -
Produit seul

Conçu pour vous apporter confort et fraîcheur sur le chantier

3 Vitesses de ventilation. Angle d'inclinaison du flux d'air réglable. Inclinaison en arrière de 45° et en avant de 90°. 2 modes d'alimentations : secteur ou batterie XGT®. Protection contre les surcharges, les sous-charges et la surchauffe. Fonction arrêt automatique : 1h, 2h et 4h. Rotation de 45°G à 45°D. Jusqu'à 11h d'autonomie en vitesse 1. Poignée de transport. Attention non compatible 8Ah BL4080F



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension XGT	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Vitesse maximum de l'air	2,0 / 2,5 / 3,16 m/s
Volume d'air	8,2 / 6,5 / 5,2 m³/min
Diamètre (D)	235 mm
Inclinaison horizontale	180 °
Inclinaison verticale	135 °
plage de rotation (gauche/droite)	45 °
Utilisation continue XGT® 40Vmax / 4,0 Ah	19 / 14,5 / 11 h
Utilisation continue XGT® 40Vmax / 2,5 Ah	730 / 550 / 410 min
Dimensions du produit (L x l x H):	143 x 333 x 463 mm
Poids de l'outil avec batterie	2,7 - 3,3 kg
Poids net du produit	2,0 kg

AVANTAGES PRODUITS

- Trois réglages de vitesse (élevée/moyenne/basse).
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Code EAN 0088381723404

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

TE00000173

Adaptateur secteur pour ventilateur



TE00000440

Adaptateur secteur



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

TE00000173

Adaptateur secteur pour ventilateur

