

Scie à métaux 185 mm XGT®

CS002GZ

40Vmax Li-Ion - Produit seul

Capacité de coupe maximale de 67 mm

Equipé d'un levier pour l'ouverture / fermeture. Couvercle de sécurité conforme à la norme internationale. La technologie de détection de rétroaction active (AFT) détecte automatiquement un ralentissement drastique de la vitesse de rotation de la lame, puis arrête immédiatement l'outil pour réduire la force de rebond.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|------------------------|
| Tension XGT | ✓ |
| Énergie | 40 V |
| Composant batterie | Li-ion |
| Vitesse à vide max | 3500 min ⁻¹ |
| Max. Profondeur de coupe à 90 ° | 67 mm |
| Diamètre de la lame | 185 mm |
| Support (diamètre de l'arbre) | 30 mm |
| Frein électronique | ✓ |
| Niveau de puissance sonore (I _{wa}) | 113 dB(A) |
| Niveau de pression acoustique (L _{pa}) | 102 dB(A) |
| Incertitude de bruit (facteur K) | 3 dB(A) |
| Niveau de vibration, découpe métal | ≤ 2,5 m/s ² |
| Facteur k de vibration, découpe métal | 1,5 m/s ² |
| Poids net du produit | 2,6 kg |
| Poids de l'outil avec batterie | 4,2 - 5,4 kg |
| Dimensions du produit (L x l x H): | 350 x 232 x 270 |

Code EAN 0088381764971

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



AVANTAGES PRODUITS

- Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur
- Lampe de travail double DEL avec fonctions de pré-éclairage et de persistance lumineuse pour éclairer l'espace de travail
- BL Motor : longue durée de vie
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue
- Le moteur BL est contrôlé électroniquement pour optimiser la consommation d'énergie de la batterie pendant le temps d'exécution de la charge



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

E-12859

Lame métal EFFICUT 185X30x 45D



164095-8

Guides parallèles pour scies



783203-8

Clé BTR 5



ACCESSOIRES OPTIONNELS

164095-8

Guides parallèles pour scies



E-14299

Lame métal épais 185x30x 38D |

