Carotteuse à eau

DBM131

1 700 W - 132 mm

Refroidissement à eau pour des travaux intensifs dans le béton et la pierre

Carotteuse polyvalente à eau ou à sec utilisable avec un support de perçage. Livrée avec une tête d'arrosage pour le forage à eau. Limiteur de courant électronique à signal de surcharge lumineux et interrupteur thermique. Interrupteur PRCD intégré (différentiel de sécurité).
non fourni
Réservoir d'eau sous pression 10 L
Référence :**957802600**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	1700 W
Vitesse à vide max	0 - 1100 / 2300 min^{-1}
Ø de forage en béton max.	70 / 132 mm
Filetage de la broche	M18
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	90 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	85 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s^2
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s^2
Poids sans câble	6,1 kg
Poids net du produit	6,1 kg

AVANTAGES PRODUITS

- Développé pour les applications rigoureuses
- La commande de vitesse constante maintient une vitesse constante sous charge
- Engrenage mécanique 2 vitesses : mode grande vitesse pour perçage rapide dans des matériaux légers et mode basse vitesse pour les applications lourdes exigeant un couple élevé
- Poignée latérale pivotante à 360 °
- Double isolation

Code EAN 0088381043816

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

EE7DE33695
POIGNEE COMPLETE DBM131

P-45141
Coffrets de transport et moulages

ACCESSOIRES OPTIONNELS

P-40082
Support pour carotteuses

P-40098
Kit de fixation pour support de

P-41866
Adaptateurs carotteuse M18 pour

P-41872
Manchon d'aspiration carotteuse

P-42151
Adaptateurs carotteuse M18 pour

P-45054
Pointe de centrage pour trépan à eau

P-45060
Pointe de centrage pour trépan à eau

P-45141
Coffrets de transport et moulages