

Carotteuse à eau

DBM230M

2 500 W - 230 mm

Bâti livré de série pour assurer la précision de carottage

Moteur de 2500 W à démarrage progressif, protégé par débrayage de sécurité, signal de surcharge et disjoncteur thermique. Boîte à 3 vitesses à bain d'huile, pour le perçage avec des Ø jusqu'à 60, 100 et 230 mm. Colonne inclinable en aluminium, avec graduations indiquant l'inclinaison et la profondeur de perçage.

Livrée avec support de perçage référence (P-54190)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	2500 W
Vitesse à vide max	390 / 1040 / 1700 min ⁻¹
Ø de forage en béton max.	230 / 100 / 60 mm
Filetage de la broche	1 1/4"
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	102 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	91 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids sans câble	11,2 kg
Poids net du produit	11,2 kg

AVANTAGES PRODUITS

- Equipé d'un disjoncteur de fuite de la terre



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

E-19869

Trépan diamant à carotter Ø32mm

E-19881

Trépan diamant à carotter Ø52mm

E-19906

Trépan diamant à carotter Ø68mm

E-19928

Trépan diamant à carotter Ø82mm

E-19940

Trépan diamant à carotter Ø102mm

E-19962

Trépan diamant à carotter Ø112mm

E-19984

Trépan diamant à carotter Ø122mm

E-20002

Trépan diamant à carotter Ø132mm

E-20024

Trépan diamant à carotter Ø152mm

E-20046

Trépan diamant à carotter Ø172mm

E-20068

Trépan diamant à carotter Ø202mm



E-19875

Trépan diamant à carotter Ø42mm



E-19897

Trépan diamant à carotter Ø62mm



E-19912

Trépan diamant à carotter Ø72mm



E-19934

Trépan diamant à carotter Ø92mm



E-19956

Trépan diamant à carotter Ø107mm



E-19978

Trépan diamant à carotter Ø117mm



E-19990

Trépan diamant à carotter Ø127mm



E-20018

Trépan diamant à carotter Ø142mm



E-20030

Trépan diamant à carotter Ø162mm



E-20052

Trépan diamant à carotter Ø182mm



E-20074

Trépan diamant à carotter Ø212mm

