Ponceuse vibrante LXT®

DBO380Z

18V Li-Ion - Produit seul

Aussi efficace qu'un modèle filaire équivalent

Contrôle de vitesse électrique à 3 étapes : 4 000, 8 000, 12 000 tr/min. Connectable aux aspirateurs Makita sans adaptateur. La poignée avant est détachable sans outils pour le ponçage des coins. Abrasif grain 40 P-36136, abrasif grain 60 P-32948, abrasif grain 100 P-32954, abrasif grain 120 P-36158



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
BL Motor	✓
Rotation par minute	4000 - 12000 min^{-1}
Diamètre de rotation de ponçage	2,0 mm
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	72 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	1,9 - 2,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	336 x 92 x 169 mm
Composant batterie	Li-ion
Coups par minute (SPM)	8000 / 16000 / 24000 min^{-1}
Vibrations par minute	4000 / 8000 / 12000 min^{-1}
Dimensions du patin de ponçage	93 x 185 mm
Dimensions de la feuille abrasive	93 x 228 mm

AVANTAGES PRODUITS

- Sac à poussière de grande capacité avec adaptateur sous vide intégré pour une collecte de poussière améliorée
- La poignée ergonomique à prise souple offre un confort accru
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381752251

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

140115-2
Sac à poussières



197464-8
Plateau de ponçage



422807-8
Protecteur de la batterie



ACCESSOIRES OPTIONNELS

140115-2
Sac à poussières



422807-8
Protecteur de la batterie



8351P0-7
MOULAGE MAKPAC

