

Ponceuse vibrante LXT®

DBO480RTJ

18V Li-Ion - 5 Ah - 112 x 102 mm

Pour un ponçage rapide et lisse

Haute puissance : L'efficacité de travail égale ou supérieure à celle du BO4555/ BO4556 dans le ponçage de finition brute du bois. 14 000 OPM pour un ponçage rapide et lisse. Frein électrique pour une productivité accrue.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Rotation par minute	11000 - 14000 min ⁻¹
Diamètre de rotation de ponçage	1,5 mm
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	75 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	1,4 - 1,7 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	171 x 112 x 152 mm
Composant batterie	Li-ion
Coups par minute (SPM)	22000 / 28000 min ⁻¹
Vibrations par minute	11000 / 14000 min ⁻¹
Dimensions du patin de ponçage	112 x 102 mm
Dimensions de la feuille abrasive serrée	114 x 140 mm
Taille du patin (triangle)	94 x 94 mm

AVANTAGES PRODUITS

- Le papier abrasif de type crochet et boucle peut être utilisé
- Compatible avec différents coussinets
- Large levier de serrage pour l'installation facile et rapide du papier

Code EAN 0088381760768

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

135222-4

Sac à poussière en tissu pour



191Y22-2

PLAQUE TRIANGULAIRE



450066-4

Plateaux percées pour aspi abrasif



450128-8

Protection bornes pour batterie



821550-0

Coffret MAKPAC 2



8351G2-0

Moulage Makpac



PRODUITS DE SÉRIE

197280-8 (2x)

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



195584-2

DC18RC - Chargeur rapide Makstar



ACCESSOIRES OPTIONNELS

191Y22-2

PLAQUE TRIANGULAIRE



191Y23-0

Plaque rectangulaire autoagrippante



191Y25-6

Plaque rectangulaire complète



450066-4

Plateaux percées pour aspi abrasif

