

Ventilateur LXT®

DCF300Z

14,4 / 18 V Li-Ion - Produit seul

Conçu pour vous apporter confort et fraîcheur sur le chantier

2 modes d'alimentations : Secteur ou batterie Li-Ion 18 V / 14,4 V. Rotation de 45° à gauche et 45° à droite. Angle d'inclinaison réglable pour une orientation optimale de l'air de refroidissement. Inclinaison par 15°, jusqu'à 30° en arrière et 45° en avant. 3 vitesses de souffle. Fonction d'arrêt automatique après une, deux ou quatre heures.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vitesse maximum de l'air	3,71 m/s
Énergie	14,4 / 18 V
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	62,1 dB(A)
Dimensions du produit (L x l x H):	315 x 480 x 600 mm
Poids de l'outil avec batterie	4,3 - 4,7 kg
Composant batterie	Li-ion
Tension LXT	✓
Utilisation continue de 14,4V / 3,0 Ah Batterie	160 / 80 / 50 min
Utilisation continue de la batterie 18V / 3,0 Ah	180 / 90 / 55 min
Utilisation continue de la batterie 18V / 5,0 Ah	340 / 160 / 100 min
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 Ah	400 / 190 / 120 min
Poids net du produit	4,1 kg
Diamètre (D)	330 mm
plage de rotation (gauche/droite)	45 °

AVANTAGES PRODUITS

- Fonctionne avec une batterie Li-ion Makita LXT® ou sur secteur avec un adaptateur
- Trois réglages de vitesse (élevée/moyenne/basse).
- Désactivation de la minuterie automatique après 1, 2 ou 4 heures
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381656320

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

TE00000442

Cordon d'alimentation secteur



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

TE00000442

Cordon d'alimentation secteur

