

Affleureuse plaque de plâtre

DCO180Z

LXT® - 18V Li-Ion - Ø 6,35 mm -
Produit seul

Parfaite pour la découpe d'ouvertures précises dans les plaques plâtre

Démarrage progressif pour un travail plus précis. Fonction anti-redémarrage après un changement de batterie, pour plus de sécurité. Réglage facile de la profondeur. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main. Buse d'aspiration en option.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Vitesse à vide max	30000 min ⁻¹
Capacité pince	3,18 / 6,35 mm
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	80 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	1,5 - 1,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	313 x 77 x 118 mm
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	88 dB(A)
Niveau de vibration, rotation sans charge	≤ 2,5 m/s ²
Facteur k de vibration, rotation sans charge	1,5 m/s ²
Poids net du produit	1,2 kg
Diamètre Ø interne / externe	25 / 31 mm

AVANTAGES PRODUITS

- Corps mince conçu pour une bonne prise en main.
- La protection électronique de la surcharge protège l'utilisateur et le périphérique
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381674522

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

193446-8
FORET PLAQUE DE PLATRE 3.18



193449-2
Raccord à poussières Ø 25 / 31 mm



763675-3
Écrous pour cône de serrage



763677-9
Cônes Ø3,18mm de serrage pour



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

193446-8
FORET PLAQUE DE PLATRE 3.18



763606-2
Écrou de serrage



763608-8
Cônes Ø6,35mm de serrage pour



763677-9
Cônes Ø3,18mm de serrage pour



193447-6
Foret pour plaque de plâtre Ø6,35mm

