

Brouette à assistance LXT®

DCU180Z

18 V Li-Ion - Produit seul

Déplacer des charges lourdes sans douleur de dos

(XPT) Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles. Frein avant à disque et un levier de bloquage sur chaque une des roues arrière. Brouette tout terrain grâce au pneu agricole que possède la roue motrice. Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante.



LXT BL XPT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Éneraie 18 V \checkmark Tension LXT **BL** Motor

Niveau de pression acoustique (L pa) \leq 70 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A) 44,5 - 44,8 kg Poids de l'outil avec batterie Dimensions du produit (L x I x H): 1110 - 1310 x 820 x 820 - 900 mm

Composant batterie Li-ion Capacité de charge maximale Vitesse de déplacement en avant

Vitesse de déplacement inverse 0 - 1 km/h

Capacité d'escalade maximale Utilisation continue Batterie 18V / 6,0

Niveau de vibration, sans charge Facteur k de vibration, sans charge

130 kg

0 - 1,5 / 3,5 km/h

12°

120 min

 $\leq 2.5 \text{ m/s}^2$ 1,5 m/s²

AVANTAGES PRODUITS

- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- BL Motor : longue durée de vie
- Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur



Code EAN 0088381849760

Lien vers la page web produit - www.makita.fr





PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

144675-6 (2x)

PIED

455588-9 (2x) ATTACHE

A

643890-4

CLE

9

781006-4 (2x) Clé plate 13 mm

-

ACCESSOIRES OPTIONNELS

191A01-6

Roue auxiliaire de brouette



199008-0

Benne pour DCU180



199009-8

Support de charge



643890-4

CLE



781006-4 (2x)

Clé plate 13 mm