

Perceuse visseuse LXT®

DDF458RTJ

18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 13 mm

Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières

Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards. Gâchette à variateur de vitesse pour une amorce facile de la vis. Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. Protection du moteur contre la poussière. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
Vitesse à vide max	0 - 400 / 0 - 2000 min ⁻¹
Couple max. fixation franc/élast	91 / 58 Nm
Couple max.	110 Nm
Réglage couple embrayage	21
Ø de forage en bois max.	76 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Tige de conduite	1/2"-20UNF "
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Diamètre de forage en bois max. (Foret)	76 mm
Diamètre de forage en bois max. (Mèche de type Forstner)	92 mm
Niveau de vibration, perçage dans métal	≤ 2,5 m/s ²
Facteur k de vibration, perçage dans	1,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Indicateur du niveau de la batterie
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381815048

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

123258-5

Poignée latérale



251314-2 (2x)

VIS M4X12



346317-0

Crochet de ceinture long



450128-8

Protection bornes pour batterie



452947-8

Support embout pour perceuses



763252-1

Mandrin de forage sans clé



784637-8 (2x)

Bit de vis, pH2 - S6, 45 mm, double



821550-0

Coffret MAKPAC 2



837916-4

Moulage MAKPAC



■ PRODUITS DE SÉRIE

197280-8 (2x)

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



195584-2

DC18RC - Chargeur rapide Makstar



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

784637-8 (2x)

Bit de vis, pH2 - S6, 45 mm, double

