

# Lampe de chantier XGT®

## DEBML005G

LXT® - XGT® - Produit seul

3 réglages de luminosité : 3 600, 1 800, 900 lumens



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension LXT	✓
Tension XGT	✓
Énergie	14,4 / 18 / 40 V
Composant batterie	Li-ion
Flux lumineux	3600 / 1800 / 900 Lumen
Eclairage	2100 / 1000 / 500 lx
Utilisation continue XGT® 40Vmax / 4,0 Ah	3,5 / 7,5 / 15 h
Poids net du produit	4,6 kg
Poids de l'outil avec batterie	4,9 - 6,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	248 x 309 x 296 mm
Inclinaison verticale	240 °
Classe de protection internationale (IP)	IP65

### AVANTAGES PRODUITS

- La couleur des LED est le blanc de la lumière du jour, qui est similaire à la lumière naturelle et idéale pour les espaces de travail
- Protection IP65 pour une résistance maximale aux intempéries et à l'humidité
- Le contrôleur avec fonction de mémoire du réglage de la luminosité lors de la dernière mise hors tension, ce qui permet à l'utilisateur d'éviter de régler à nouveau la luminosité
- La lampe de chantier peut être montée sur un trépied en option, individuellement ou avec deux lampes de travail
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
- Trois niveaux de luminosité : élevé, moyen et faible.

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

GM00002358

Diffuseur lumineux



---

## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

GM00002358

Diffuseur lumineux



GM00002359

Film anti éblouissement

