

Perceuse visseuse CXT®

DF333DWAE

12 V CXT® Li-Ion - 2 Ah - Ø 10 mm

Idéale pour les travaux de maintenance, de montage et de pose

L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail. Réglage précis du couple de vissage en 20 positions + position perçage. La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer. 2 vitesses mécaniques pour un couple élevé. Inverseur de sens de rotation.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Batterie CXT	✓
Vitesse à vide max	0 - 450 / 0 - 1700 min ⁻¹
Couple max. fixation franc/élast	30 / 14 Nm
Réglage couple embrayage	20
Ø de forage en bois max.	21 mm
Ø de forage en acier max.	10 mm
Capacité du mandrin	0,8 - 10 mm
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	71 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	1,1 - 1,2 kg
Énergie	12 V
Composant batterie	Li-ion
Diamètre de forage en bois max. (Mèche de type Forstner)	42 mm
Tige de conduite	3/8 "
Niveau de vibration, perçage dans métal	≤ 2,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- Compact et léger pour une fatigue réduite de l'utilisateur
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Engrenage mécanique 2 vitesses : mode grande vitesse pour perçage rapide dans des matériaux légers et mode basse vitesse pour les applications lourdes exigeant un couple élevé
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381872614

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

251314-2
VIS M4X12



346909-5
CROCHET



784244-7
Bit de vis, pH2 - PH2, 50 mm, double



821661-1
Coffrets de transport et moulages



■ PRODUITS DE SÉRIE

197396-9 (2x)
Batterie Li-Ion 12 V / 2 Ah - BL1021B



197343-0
DC10WD - Chargeur de batterie



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

251314-2
VIS M4X12



838312-9
Moulage Makpac

