Clé angle 1,5-6, -5n 18 V

DFL063FZ

Clé angle 1,5-6, -5n 18 V

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Vitesse à vide max	180 - 1300 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	1,5 - 6,5 / 1,5 - 6,5 Nm
Précision moyenne (2) de la mesure de la longueur	± 10%, Cm≥1.67
Emmanchement	3/8 "
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	≤ 70 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration, vissage sans impact	≤ 2,5 m/s^2
Facteur k de vibration, vissage sans impact	1,5 m/s^2
Poids de l'outil avec batterie	1,3 - 1,7 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	397 x 74 x 116 mm
BL Motor	✓

AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- Un bip et une lumière indiquent l'état du serrage
- Compact et léger pour une fatigue réduite de l'utilisateur
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381883597

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES OPTIONNELS

418032-7
Protecteur de plastique jaune

418064-4
Protecteur de plastique, bleu

418065-2
Protecteur en plastique, rouge

418066-0
Protecteur, clair

765027-4
Clé de réglage