Visseuse plaque de plâtre LXT®

DFS250Z

18 V Li-Ion - Produit seul

Pour la pose de plaque de plâtre sur structure bois.
Système pousse et visse ultra confortable

Idéale pour la pose de bardage acier grâce à son positionneur. Technologie ‘’pousse et visse’’ : Moins de consommation d’énergie, réduction du bruit et des TMS. Embrayage silencieux. Couple élevé. Moteur sans charbon.
Porte embout **784813-4** non commercialisé, référence équivalente **B-66793**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Capacité Vis de cloison sèche	5 mm
Vitesse à vide max	0 - 2500 min^{-1}
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	75 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	1,5 - 1,9 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	259 x 79 x 259 mm
BL Motor	✓
Composant batterie	Li-ion
Tige de conduite	1/4 "
Niveau de vibration, vissage sans impact	≤ 2,5 m/s^2
Facteur k de vibration, vissage sans impact	1,5 m/s^2

AVANTAGES PRODUITS

- Pour les vis à tête hexagonale
- Réglage de la profondeur
- La lumière LED intégrée éclaire la zone de travail
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381832960

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

266622-8
VIS M4X12

346317-0
Crochet de ceinture long

784261-7 (2x)
Bit de vis, pH2, 25 mm

ACCESSOIRES OPTIONNELS

191L24-0
Chargeur vis en bande pour

197025-4
Nez pour visseuse plaque de plâtre

784261-7 (2x)
Bit de vis, pH2, 25 mm

B-66793
Porte embout Impact Black

P-06052
Embouts 25 mm PHILLIPS (Ph)