

Visseuses bardage LXT®

DFS251RTJ

18 V Li-Ion - 5 Ah

Conçue pour le vissage de bardages métalliques. Offre haute vitesse et mode "Pousse et Visse"

Idéale pour la pose de bardage acier grâce à son positionneur. Technologie "pousse et visse" : Moins de consommation d'énergie, réduction du bruit et des TMS. Embrayage silencieux. Couple élevé. Moteur sans charbon.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Capacité Vis de cloison sèche	5 mm
Vitesse à vide max	0 - 2500 min ⁻¹
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	75 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	1,5 - 1,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	237 x 79 x 259 mm
BL Motor	✓
Composant batterie	Li-ion
Tige de conduite	1/4 "
Niveau de vibration, vissage sans impact	≤ 2,5 m/s ²
Facteur k de vibration, vissage sans impact	1,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- Réglage de la profondeur
- Pour les vis à tête hexagonale
- La lumière LED intégrée éclaire la zone de travail
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381833103

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

346317-0

Crochet de ceinture long



837805-3

Moulage MAKPAC DFS250, DFS251,



821550-0

Coffret MAKPAC 2



266622-8

VIS M4X12



450128-8

Protection bornes pour batterie



PRODUITS DE SÉRIE

197280-8 (2x)

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



195584-2

DC18RC - Chargeur rapide Makstar



ACCESSOIRES OPTIONNELS

346317-0

Crochet de ceinture long



821550-0

Coffret MAKPAC 2



837805-3

Moulage MAKPAC DFS250, DFS251,

