

# Meuleuse Ø 115 mm LXT®

## DGA452Z

18 V Li-Ion - Produit seul

### Grand confort de prise en main

Puissante et compacte avec un rendement important par charge. Corps de machine mince pour une prise en main confortable. Protection électronique contre les surcharges avec anti-redémarrage et témoin LED. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
Vitesse à vide max	11000 min <sup>-1</sup>
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	115 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Niveau de vibration, ponçage à disque	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Facteur k de vibration, ponçage à disque	1,5 m/s <sup>2</sup>
Niveau de vibration, meulage de surface	10,0 m/s <sup>2</sup>
Facteur k de vibration, meulage de surface	1,5 m/s <sup>2</sup>
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	79 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)

### AVANTAGES PRODUITS

- Corps mince conçu pour une bonne prise en main.
- La protection électronique de la surcharge protège l'utilisateur et le périphérique
- Brosses accessibles à l'extérieur pour une facilité de maintenance
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381660112

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

123144-0

Capots de protection ouverts pour



153489-2

Poignée pour meuleuses, perceuses



782423-1

Clé



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

122910-2

CARTER DE PROTECTION 115



821551-8

Coffret MAKPAC 3



837632-8

Moulage MAKPAC

