

# Meuleuse Ø 125 mm 18 V Li-Ion

## DGA504ZJ

(Produit seul)

Les capacités d'un diamètre standard couplé à la performance du Li-Ion

Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger Contrôle automatique de la vitesse Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières Protection électronique contre les surcharges et avec anti-redémarrage Corps de machine mince pour une prise en main confortable



**LXT** **BL** **ADT** **AFT** **XPT**  
MOTOR EXTENDING PROTECTION TECHNOLOGY

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| Énergie                                       | 18 V                   |
| Tension LXT                                   | ✓                      |
| Composant batterie                            | Li-ion                 |
| BL Motor                                      | ✓                      |
| Vitesse à vide max                            | 8500 min <sup>-1</sup> |
| Filetage de la broche                         | M14                    |
| Support (diamètre de l'arbre)                 | 22,23 mm               |
| Diamètre du disque                            | 125 mm                 |
| Fonction anti-redémarrage (NVR)               | ✓                      |
| Niveau de vibration, ponçage à disque         | ≤ 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| Facteur k de vibration, ponçage à disque      | 1,5 m/s <sup>2</sup>   |
| Niveau de vibration, meulage de surface       | 6,5 m/s <sup>2</sup>   |
| Facteur k de vibration, meulage de surface    | 1,5 m/s <sup>2</sup>   |
| Niveau de puissance sonore (L <sub>wa</sub> ) | 90 dB(A)               |

### AVANTAGES PRODUITS

- Corps mince conçu pour une bonne prise en main.
- La protection électronique de la surcharge protège l'utilisateur et le périphérique
- ADT (technologie d'entraînement de couple automatique) ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour une performance optimale
- La jauge de LED à 3 étages indique le niveau de charge de la batterie / surchauffe / surcharge
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381683951

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**A-80656**

Meule à ébarber inox, pour



**158237-4**

Poignée Soft Grip



**782423-1**

Clé



**224554-5**

Écrou



**224415-9**

Flasque de blocage



**838175-3**

Moulage pour coffret de transport



**821551-8**

Coffret MAKPAC 3



**141P36-7**

Capots de protection ouverts pour



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

**195354-9**

Écrou de serrage rapide "Ezynut"



**199710-5**

Carter de protection de tronçonnage



**A-80656**

Meule à ébarber inox, pour

