

# Meuleuse Ø 125 mm LXT®

## DGA506ZJ

18 V Li-Ion - Produit seul

Grande performance grâce à son moteur sans charbon et sécurité optimale

[Voir liste des forets diamant compatibles en cliquant ici](#)

Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable. Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Frein électrique et système anti-redémarrage pour plus de sécurité. Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal. Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	8500 min <sup>-1</sup>
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Frein électronique	✓
Niveau de vibration, ponçage à disque	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Facteur k de vibration, ponçage à disque	1,5 m/s <sup>2</sup>
Niveau de vibration, meulage de surface	6,5 m/s <sup>2</sup>
Facteur k de vibration, meulage de surface	1,5 m/s <sup>2</sup>
Niveau de puissance sonore (l <sub>wa</sub> )	90 dB(A)

Code EAN 0088381814355

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



### AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- Corps mince conçu pour une bonne prise en main.
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue
- La protection électronique de la surcharge protège l'utilisateur et le périphérique
- ADT (technologie d'entraînement de couple automatique) ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour une performance optimale
- La jauge de LED à 3 étages indique le niveau de charge de la batterie / surchauffe / surcharge
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel
- Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur



# PRODUITS COMPATIBLES

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

**224447-6**

Flasque



**838175-3**

Moulage pour coffret de transport



**821551-8**

Coffret MAKPAC 3



**141P36-7**

Capots de protection ouverts pour



**158237-4**

Poignée Soft Grip



**199710-5**

Carter de protection de tronçonnage



**224554-5**

Écrou



**782034-2**

Clé de serrage meuleuse, 35 mm



**A-80656**

Meule à ébarber inox, pour



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

**122911-0**

Capots de protection fermés pour le



**195354-9**

Écrou de serrage rapide "Ezynut"



**196845-3**

Carters de protection pour rainurage



**199710-5**

Carter de protection de tronçonnage



**224447-6**

Flasque



**821551-8**

Coffret MAKPAC 3



**838175-3**

Moulage pour coffret de transport



**A-80656**

Meule à ébarber inox, pour



**B-46953**

Disques à tronçonner métal et inox



**B-53693**

Disques à concrétion diamant pour

