

Meuleuse Ø 125 mm LXT®

DGA517Z

18 V Li-Ion - Produit seul

Polyvalente grâce au variateur

Sécurité "Homme Mort". Moteur sans charbon.
Variateur de vitesse. (XPT) Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles. (ADT) Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales.



LXT **BL MOTOR** **ADT** **AFT** **XPT** **BRAKE**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	3000 - 8500 min ⁻¹
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Interrupteur homme mort (pas de verrouillage)	✓
Frein électronique	✓
Niveau de vibration, ponçage à disque	≤ 2,5 m/s ²
Facteur k de vibration, ponçage à disque	1,5 m/s ²
Niveau de vibration, meulage de surface	6,0 m/s ²
Facteur k de vibration, meulage de	1,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- Corps mince conçu pour une bonne prise en main.
- Variateur de vitesse
- La protection électronique de la surcharge protège l'utilisateur et le périphérique
- ADT (technologie d'entraînement de couple automatique) ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour une performance optimale
- La jauge de LED à 3 étages indique le niveau de charge de la batterie / surchauffe / surcharge
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue

Code EAN 0088381854047

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

141P36-7

Capots de protection ouverts pour



158237-4

Poignée Soft Grip



199710-5

Carter de protection de tronçonnage



224415-9

Flasque de blocage



224554-5

Écrou



782034-2

Clé de serrage meuleuse, 35 mm



A-80656

Meule à ébarber inox, pour



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

122911-0

Capots de protection fermés pour le



162258-0

Poignées anti-vibrations pour



194305-9

Douille à ergots



195354-9

Écrou de serrage rapide "Ezynut"



196845-3

Carters de protection pour rainurage



199710-5

Carter de protection de tronçonnage



782407-9

Cle a ergots 35



B-12778

Disques diamant COMET pour béton



B-12996

Disques diamant COMET Spécialisés,



B-13091

Disques diamant COMET Spécialisés,



B-46953

Disques à tronçonner métal et inox



B-48549

Plateau de ponçage diamant à faibles



B-48555

Plateau de ponçage diamant à faibles



B-53992

Disques diamant NEBULA pour béton



B-55310

Disque diamant brasé multi-



D-27501

Plateaux à lamelles zirconium

