Pompe à graisse LXT®

DGP180RT

18 V Li-Ion - 1 batterie

Modification automatique de la pression en fonction de la charge appliquée

Moteur puissant, jusqu'à 69 MPa (10 000 PSI) de pression maxi. 2 modes disponibles : vitesse lente et automatique. Plus pratique : bouton de verrouillage pour les longues durées de travail. Vitesse variable à la gâchette permettant à l'utilisateur d'ajuster le taux de décharge. Non compatible avec les cartouches à visser, compatible avec opercule.

LXT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Pression maximale	690 bar
Longueur du tuyau	1,2 m
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	76 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie	4,8 - 6,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	449 x 114 x 245 mm
Débit	145 / 290 mL/min

AVANTAGES PRODUITS

- Mode de communication automatique pour une opération accrue
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
- Contrôle de la vitesse variable par la gâchette
- Fonction de verrouillage pour utilisation en continu

Code EAN 0088381886772

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

166094-6
Sangle

821840-1
Étui de transport en plastique

PRODUITS DE SÉRIE

197280-8
Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -

195584-2
DC18RC - Chargeur rapide Makstar

ACCESSOIRES OPTIONNELS

166094-6
Sangle

191A76-5
Raccord verrouillable

191A77-3
Raccord de graissage coudé

191A81-2
Ensemble du cylindre B pour

191B12-7
Ensemble du cylindre A pour

191F24-4
Cylindre seul

191F25-2
Cylindre seul pour ensemble de type

191F27-8
Cylindre seul pour ensemble de type

191W60-2
Raccord graisseur (3 pièces)