

# Perceuse visseuse | percussion LXT®

## DHP486Z

18 V Li-Ion - Ø 13 mm - Produit seul

**Moteur BL, conçue pour les utilisations intensives exigeantes**

(XPT) Protection contre l'infiltration des poussières et de l'eau. Éclairage LED incorporé. Jusqu'à 31 500 cpm (percussion) dans les matériaux de maçonnerie. Perceuse visseuse à percussion, 2 vitesses, carter renforcé en aluminium. Mandrin auto-serrant Ø 13 mm. Couple de vissage 21 positions + perçage. Frein électrique. Compacte : 178 mm de long.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Énergie  | 18 V                               |
| Tension LXT  | ✓                                  |
| Composant batterie                                       | Li-ion                             |
| BL Motor   | ✓                                  |
| Vitesse à vide max                                       | 0 - 550 / 2100 min <sup>-1</sup>   |
| Couple max. fixation franc/élast                         | 130 / 65 Nm                        |
| Couple max.  | 141 Nm                             |
| Réglage couple embrayage                                 | 21                                 |
| Impacts par minute (IPM)                                 | 0 - 8250 / 31500 min <sup>-1</sup> |
| Ø de forage en maçonnerie max.                           | 16 mm                              |
| Ø de forage en acier max.                                | 13 mm                              |
| Diamètre de forage en bois max. (Foret)                  | 50 mm                              |
| Diamètre de forage en bois max. (Mèche de type Forstner) | 76 mm                              |
| Capacité de perçage mèche plate                          | 40 mm                              |
| Capacité de perçage scie cloche                          | 152 mm                             |

### AVANTAGES PRODUITS

- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Machine hautement efficace et compacte à usage professionnel
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- La protection électronique de la surcharge protège l'utilisateur et le périphérique

**Code EAN 0088381739566**

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

**784637-8 (2x)**

Bit de vis, pH2 - S6, 45 mm, double



**122576-8**

Butée de profondeur pour perceuses



**122F12-0**

Poignée complète pour DHP486

**346317-0**

Crochet de ceinture long



**452947-8**

Support embout pour perceuses



**251314-2 (2x)**

VIS M4X12



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

**251314-2 (2x)**

VIS M4X12



**346317-0**

Crochet de ceinture long



**D-75415**

Mèche tarière Ø30mm pour perceuse



**D-75421**

Mèche tarière Ø45mm pour perceuse



**D-75437**

Mèche tarière Ø70mm pour perceuse

