Perfo-burineur SDS-PLUS LXT®

DHR202RFJ

18 V Li-Ion - 3 Ah - 20 mm

Léger et autonome pour des perforations jusqu'à 20 mm dans le béton

3 fonctions : perçage, perforation et burinage. Force de frappe équivalente aux machines filaires. Conçu pour une durabilité extrême dans les conditions les plus éprouvantes. Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur. Débrayage de sécurité protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage de l'outil.



LXT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Frein électronique	✓
Puissance de frappe	2,0 J
Diamètre de forage optimal dans le béton	4 - 12 mm
Ø de forage en béton max.	20 mm
Ø de forage en bois max.	26 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Impacts par minute (IPM)	0 - 4000 min^{-1}
Vitesse à vide max	0 - 1200 min^{-1}
Diamètre de perçage avec couronne TCT	54 mm
Adapté pour les embouts SDS-PLUS	✓
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	99 dB(A)

AVANTAGES PRODUITS

- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Fonctionnement à 3 modes pour «rotation uniquement», «perforant avec rotation» ou «perforant uniquement» pour plusieurs applications
- Interrupteur marche arrière
- 40 - réglage du ciseau
- Interrupteur marche arrière facile d'accès
- Compact et léger pour une fatigue réduite de l'utilisateur
- Mandrin coulissant « One Touch » : remplacement rapide et simple des forets

Code EAN 0088381658164

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

821551-8
Coffret MAKPAC 3



837634-4
Moulage MAKPAC



PRODUITS DE SÉRIE

197599-5 (2x)
Batterie Makstar Li-Ion 18V / 3 Ah -



195584-2
DC18RC - Chargeur rapide Makstar



ACCESSOIRES OPTIONNELS

193472-7
Raccord d'aspiration pour



195022-4
Jeu de charbon CB-441



821551-8
Coffret MAKPAC 3



837634-4
Moulage MAKPAC



B-64381
Foret Auto-Aspirants Ø12 mm SDS-



B-64397
Foret Auto-Aspirants Ø14 mm SDS-



B-64406
Foret Auto-Aspirants Ø16 mm SDS-



B-64412
Foret Auto-Aspirants Ø18 mm SDS-

