

# Perfo-burineur SDS-PLUS LXT®

## DHR243ZJ

18 V Li-Ion - 24 mm - Produit seul

Equippé d'un système haute performance d'extraction des poussières avec décolmatage manuel

Moteur sans charbon. Excellente manoeuvrabilité : Poignée montée dans l'axe du foret + Centre de gravité étudié pour un équilibre parfait. Mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS-PLUS et autoserrant). Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Énergie                                  | 18 V                       |
| Tension LXT                              | ✓                          |
| Composant batterie                       | Li-ion                     |
| BL Motor                                 | ✓                          |
| Puissance de frappe                      | 2,0 J                      |
| Diamètre de forage optimal dans le béton | 4 - 16 mm                  |
| Ø de forage en béton max.                | 24 mm                      |
| Ø de forage en bois max.                 | 27 mm                      |
| Ø de forage en acier max.                | 13 mm                      |
| Impacts par minute (IPM)                 | 0 - 4700 min <sup>-1</sup> |
| Vitesse à vide max                       | 0 - 950 min <sup>-1</sup>  |
| Diamètre de perçage avec couronne TCT    | 54 mm                      |
| Adapté pour les embouts SDS-PLUS         | ✓                          |
| Poids de l'outil avec batterie           | 3,4 - 4,9 kg               |
| Frein électronique                       | ✓                          |

### AVANTAGES PRODUITS

- Fonctionnement à 3 modes pour «rotation uniquement», «perforant avec rotation» ou «perforant uniquement» pour plusieurs applications
- 40 - réglage du ciseau
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Code EAN 0088381654777

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**194079-2**

Mandrins auto-serrants



**194080-7**

Mandrin SDS-Plus interchangeable



**324219-0**

Butée de profondeur pour perceuses,



**821552-6**

Coffret MAKPAC 4



**837649-1**

Moulage MAKPAC



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

**195179-1**

Kit couvercle anti-poussière Dustcup



**195834-5**

Kits de maintenance



**198993-4**

Graisse pour emmanchement (100



**199570-5**

Système d'aspiration à filtre DX07



**B-64381**

Foret Auto-Aspirants Ø12 mm SDS-



**B-64397**

Foret Auto-Aspirants Ø14 mm SDS-



**B-64406**

Foret Auto-Aspirants Ø16 mm SDS-



**B-64412**

Foret Auto-Aspirants Ø18 mm SDS-

