Perfo-burineur SDS-PLUS LXT®

DHR281ZJ

36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 28 mm - Produit seul

Équipé des Systèmes: BL MOTEUR, AVT et Soft No Load

Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. Moteur sans charbon. Mandrin interchangeable à verrouillage rapide (SDS-Plus ou auto-serrant). 3 fonctions : perçage, perforation et burinage. Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Frein électronique	✓
Puissance de frappe	2,8 J
Diamètre de forage optimal dans le béton	6 - 20 mm
Ø de forage en béton max.	28 mm
Ø de forage en bois max.	32 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Impacts par minute (IPM)	0 - 5000 min^{-1}
Vitesse à vide max	0 - 980 min^{-1}
Diamètre de perçage avec couronne TCT	54 mm
Adapté pour les embouts SDS-PLUS	✓
Niveau de puissance sonore (I_{wa})	104 dB(A)

AVANTAGES PRODUITS

- Performances 36V à partir de deux batteries 18V connectées en série.
- Fonctionnement à 3 modes pour «rotation uniquement», «perforant avec rotation» ou «perforant uniquement» pour plusieurs applications
- BL Motor : longue durée de vie
- La conception de châssis ergonomique assure une bonne position de travail.
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
- Mandrin à changement rapide pour le remplacement des mèches à bois ou à métaux.

Code EAN 0088381858014

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

198993-4
Graisse pour emmanchement (100



331886-4
Jauge de profondeur

821552-6
Coffret MAKPAC 4



ACCESSOIRES OPTIONNELS

198993-4
Graisse pour emmanchement (100



199585-2
Système d'aspiration DX09



821552-6
Coffret MAKPAC 4

