

# Scie circulaire LXT®

## DHS660RTJ

18 V Li-Ion - Ø 165 mm - 5 Ah

Compacte et munie de beaucoup de technologies

Frein électrique. Technologie ADT. Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité. Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues. Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Max. Profondeur de coupe à 90 °	57 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	41 mm
Max. Profondeur de coupe à 50 °	37 mm
Vitesse à vide max	5000 min <sup>-1</sup>
Niveau de puissance sonore (l <sub>wa</sub> )	104 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	96 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	2,9 - 3,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	270 x 186 x 250 mm
BL Motor	✓
Composant batterie	Li-ion
Plage de biseau (à droite) max.	0 - 50 °
Diamètre de la lame	165 mm

Code EAN 0088381862981

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

**164095-8**

Guides parallèles pour scies



**199230-9**

Buse anti-poussière



**450128-8**

Protection bornes pour batterie



**783203-8**

Clé BTR 5



**821551-8**

Coffret MAKPAC 3



**B-62985**

Lames pour scies circulaires à



## PRODUITS DE SÉRIE

**197280-8 (2x)**

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



**195584-2**

DC18RC - Chargeur rapide Makstar



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

**164095-8**

Guides parallèles pour scies



**196961-1**

Raccord à poussières 35 / 40 mm



**199140-0**

Rail de guidage 1000 mm



**199230-9**

Buse anti-poussière



**199232-5**

Adaptateurs rail de guidage pour



**783203-8**

Clé BTR 5



**821551-8**

Coffret MAKPAC 3



**E-12217**

LAME CIRCULAIRE EFFICUT BOIS



**E-12223**

LAME CIRCULAIRE EFFICUT BOIS

