Scie circulaire LXT®

DHS900PT2

36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 235 mm

Première scie circulaire en Ø 235 mm, pour une capacité maximum de 85 mm

En option : AWS se connecte à des aspirateurs compatibles Bluetooth. Frein électrique. Capacité de coupe importante : 85 mm à 90°. Moteur sans charbon. Technologie ADT. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Démarrage progressif. Poignée ergonomique Soft Grip. Machine puissante en 36 V alimentée par 2 batteries 18 V Li-Ion.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	2 x 18 V
Tension LXT	✓
Max. Profondeur de coupe à 90 °	85 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	61 mm
Vitesse à vide max	4500 min^{-1}
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	104 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	96 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	5,3 - 6,0 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	413 x 196 x 316 mm
BL Motor	✓
Profondeur de coupe à 60 ° max.	44 mm
AWS prêt	✓
Composant batterie	Li-ion
Plage de biseau (à droite) max.	0 - 60 °

AVANTAGES PRODUITS

- Performances 36V à partir de deux batteries 18V connectées en série. Les batteries sont placées en parallèle dans des stations d'accueil de la batterie séparées.
- Les composants en magnésium donnent des scies légères, bien équilibrées et résistantes
- BL Motor : longue durée de vie
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- Système sans fil auto-démarrage (AWS) se connecte aux aspirateurs compatibles avec Bluetooth

Code EAN 0088381891295

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

783204-6
Clé hexagonale 6mm

821797-6
COFFRETS DE TRANSPORT ET

PRODUITS DE SÉRIE

197280-8 (2x)
Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -

196933-6
DC18RD - Chargeur rapide 2

ACCESSOIRES OPTIONNELS

194925-9
Rail de guidage 1900mm

199140-0
Rail de guidage 1000 mm