

Ensemble de 2 machines 40 V max Li-Ion 4 Ah XGT®

DK0124G201

(DF001G + GA005G)

DF001G - Perceuse visseuse XGT® Ø 13 mm
GA005G - Meuleuse Ø 125 mm



Ensemble de machines



Perceuse visseuse 40 V max
Li-Ion XGT®
DF001GZ



Meuleuse Ø 125 mm XGT®
GA005GZ

Perceuse visseuse 40 V max Li-Ion XGT®

DF001GZ

Ø 13 mm (Produit seul)

Perceuse visseuse 40 V max Li-Ion XGT®

Un outil puissant et sans balais pour le vissage et le perçage avec deux réglages de puissance pour un usage professionnel. Un couple maximal élevé de 140 / 68 Nm. Un choix idéal pour les travaux nécessitant une puissance et un couple élevés. Eclairage LED intégré. Outil uniquement, batterie et chargeur non inclus.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	40 V
Tension XGT	✓
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	0 - 650 / 2600 min ⁻¹
Couple max. fixation franc/élast	140 / 68 Nm
Réglage couple embrayage	41 / 21
Couple max.	150 Nm
Ø de forage en bois max.	76 mm
Ø de forage en acier max.	20 mm
Diamètre de forage en bois max. (Foret)	50 mm
Diamètre de forage en bois max. (Mèche de type Forstner)	76 mm
Capacité de perçage scie cloche	152 mm
Emmanchement	1/2" - 20UNF "
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Niveau de vibration, perçage dans	≤ 2,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- Sélecteur pas-à-pas pour faciliter le réglage du couple d'assemblage avec confirmation visuelle du couple sélectionné sur écran numérique
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Meuleuse Ø 125 mm XGT®

GA005GZ

40Vmax Li-Ion - Produit seul

La performance d'une filaire de 1000W

Une meuleuse d'angle compacte sans balai pour un usage professionnel exigeant avec un diamètre de lame de 125 mm. La machine est dotée d'une électronique standard, d'une protection contre les surcharges et de la technologie de détection de rétroaction active AFT. Outil uniquement, batterie et chargeur non inclus.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	40 V
Tension XGT	✓
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	8500 min ⁻¹
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Frein électronique	✓
Niveau de puissance sonore (L _{wa})	92 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	84 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Composant batterie	Li-ion
Poids de l'outil avec batterie	2,9 - 5,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	410 x 140 x 168 mm

AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- Corps mince conçu pour une bonne prise en main.
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Le frein de lame haute vitesse assure un travail en toute sécurité
- Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Ensemble de produits compatibles

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

127552-7

Poignée complète pour DDF481 et

251314-2 (2x)

VIS M4X12

784637-8 (2x)

Embout double, pH2 - S6, 45 mm, 1

782423-1

Clé

346317-0

Crochet de ceinture long

821552-6

Coffret MAKPAC 4



A-80656

Meule à ébarber inox, pour



158237-4

Poignée Soft Grip



452947-8

Support embout pour perceuses



251314-2 (2x)

VIS M4X12



346317-0

Crochet de ceinture long



A-80656

Meule à ébarber inox, pour



■ PRODUITS DE SÉRIE

191B26-6 (2x)

Batterie XGT® 40Vmax / 4 Ah -



191E07-8

DC40RA - Chargeur rapide Li-Ion



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

127552-7

Poignée complète pour DDF481 et



158237-4

Poignée Soft Grip



1917P9-8

Colonne de perçage pour perceuse



191G06-2

Carter de protection pour



251314-2 (2x)

VIS M4X12



191W05-0

Carter d'aspiration amovible Ø 125



194305-9

Douille à ergots



346317-0

Crochet de ceinture long



195354-9

Écrou de serrage rapide "Ezynut"



452947-8

Support embout pour perceuses



784637-8 (2x)

Embout double, pH2 - S6, 45 mm, 1



782423-1

Clé



A-80656

Meule à ébarber inox, pour



A-80933

Disque à ébarber pour métal,



D-82105

Mèche tarière Ø30mm pour perceuse



D-82111

Mèche tarière Ø45mm pour perceuse



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

B-28983

Disques de décapage

B-45331

Disque à tronçonner aluminium pour

B-46953

Disques à tronçonner métal et inox

D-27501

Plateaux à lamelles zirconium



D-82127

Mèche tarière Ø70mm pour perceuse



B-46931

Disque à tronçonner métal et inox



B-53110

Meule à ébarber flexible pour métal et

