

Ensemble de 3 machines 18 V Li-Ion

DLX3157TJ

5 Ah (DGA506 + DDF486 + DHR243)

DGA506 : Meuleuse Ø 125 mm 18 V Li-Ion
DDF486 : Perceuse visseuse 18 V Li-Ion
DHR243 : Perfo-burineur SDS-Plus 18 V Li-Ion
197280-8 : Batterie BL1850B 5 Ah



Ensemble de machines



Perceuse visseuse LXT®
DDF486Z



Meuleuse Ø 125 mm LXT®
DGA506Z



Rotary Hammer LXT®
DHR243Z

Perceuse visseuse LXT®

DDF486Z

18 V Li-Ion - Ø 13 mm - Produit seul

Conception compacte et ergonomique

Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger. XPT : limite les infiltrations d'eau et poussières. Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage. Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. Munie d'un mandrin métal auto-serrant Ø 13 mm. Plus de contrôle grâce au frein électrique.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	0 - 550 / 0 - 2100 min ⁻¹
Couple max. fixation franc/élast	130 / 65 Nm
Couple max.	141 Nm
Réglage couple embrayage	21
Ø de forage en bois max.	76 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Tige de conduite	1/2"-20UNF "
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Diamètre de forage en bois max. (Foret)	50 mm
Diamètre de forage en bois max. (Mèche de type Forstner)	76 mm
Niveau de vibration, perçage dans métal	≤ 2,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Machine hautement efficace et compacte à usage professionnel
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- La protection électronique de la surcharge protège l'utilisateur et le périphérique
- Compact et léger pour une fatigue réduite de l'utilisateur
- Mandrin sans clé pour faciliter l'installation et l'enlèvement des forets

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Meuleuse Ø 125 mm LXT®

DGA506Z

18 V Li-Ion - Produit seul

Grande performance grâce à son moteur sans charbon et sécurité optimale

Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable. Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Frein électrique et système anti-redémarrage pour plus de sécurité. Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal. Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	8500 min ⁻¹
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Frein électronique	✓
Niveau de vibration, ponçage à disque	≤ 2,5 m/s ²
Facteur k de vibration, ponçage à disque	1,5 m/s ²
Niveau de vibration, meulage de surface	6,5 m/s ²
Facteur k de vibration, meulage de surface	1,5 m/s ²
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	90 dB(A)

AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- Corps mince conçu pour une bonne prise en main.
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue
- La protection électronique de la surcharge protège l'utilisateur et le périphérique
- ADT (technologie d'entraînement de couple automatique) ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour une performance optimale
- La jauge de LED à 3 étages indique le niveau de charge de la batterie / surchauffe / surcharge
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel
- Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Rotary Hammer LXT®

DHR243Z

18V • SDS-Plus • 24 mm • 2,0 J

Perfo-burineur sans fil à trois modes avec changement rapide du mandrin

Un perfo-burineur efficace avec une poignée anti-vibration et un mandrin à changement rapide qui accepte les embouts SDS-Plus. Convient pour le perçage à percussion et sans contrainte, ainsi que l'écaillage. Plage de vitesse de 0 à 950 min⁻¹. Énergie d'impact de 2,0 J et max. capacité de perçage de 24 mm dans le béton. Outil uniquement, batterie et chargeur non inclus.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Puissance de frappe	2,0 J
Diamètre de forage optimal dans le béton	4 - 16 mm
Ø de forage en béton max.	24 mm
Ø de forage en bois max.	27 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Impacts par minute (IPM)	0 - 4700 min ⁻¹
Vitesse à vide max	0 - 950 min ⁻¹
Diamètre de perçage avec couronne TCT	54 mm
Adapté pour les embouts SDS-PLUS	✓
Poids de l'outil avec batterie	3,4 - 4,9 kg
Frein électronique	✓

AVANTAGES PRODUITS

- Fonctionnement à 3 modes pour «rotation uniquement», «perforant avec rotation» ou «perforant uniquement» pour plusieurs applications
- 40 - réglage du ciseau
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Ensemble de produits compatibles

ACCESSOIRES DE SÉRIE

821550-0

Coffret MAKPAC 2



141P36-7

Capots de protection ouverts pour



194079-2

Mandrins auto-serrants



821552-6

Coffret MAKPAC 4



158237-4

Poignée Soft Grip



194080-7

Mandrin SDS-Plus interchangeable



837916-4

Moulage MAKPAC



838096-9

Moulage pour coffret de transport



251314-2 (2x)

VIS M4X12



346317-0

Crochet de ceinture long



224447-6

Flasque



324219-0

Butée de profondeur pour perceuses,



224554-5

Écrou



452947-8

Support embout pour perceuses



763252-1

Mandrin de forage sans clé



782034-2

Clé de serrage meuleuse, 35 mm



784637-8

Bit de vis, pH2 - S6, 45 mm, double



A-80656

Meule à ébarber inox, pour



PRODUITS DE SÉRIE

195584-2

DC18RC - Chargeur rapide Makstar



197280-8 (3x)

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



ACCESSOIRES OPTIONNELS

122911-0

Capots de protection fermés pour le



158057-6

Grip 36 complète



194080-7

Mandrin SDS-Plus interchangeable



251314-2 (2x)

VIS M4X12



194305-9

Douille à ergots



195902-4

Collecteur de poussière pour DX02



195354-9

Écrou de serrage rapide "Ezynut"



196845-3

Carters de protection pour rainurage



199710-5

Carter de protection de tronçonnage



224447-6

Flasque



ACCESSOIRES OPTIONNELS

D-75415

Mèche tarière Ø30mm pour perceuse

199977-5

Filtre HEPA

324219-0

Butée de profondeur pour perceuses,

838175-3

Moulage pour coffret de transport

B-46953

Disques à tronçonner métal et inox

821552-6

Coffret MAKPAC 4

837649-1

Moulage MAKPAC

D-75421

Mèche tarière Ø45mm pour perceuse

D-75437

Mèche tarière Ø70mm pour perceuse

821551-8

Coffret MAKPAC 3

424474-5

Capuchon d'étanchéité

B-53693

Disques à concrétion diamant pour

835A31-4

Moulage pour coffret de transport

