



Ensemble de 7 machines

DLX7013PT1

(DDF482 + DTD152 + DGA504 + DSS610 + DHR202 + DJR186 + DJV180)

DDF482 - Perceuse visseuse Ø 13 mm DGA504 - Meuleuse Ø 125 mm DHR202 - Perfo-burineur SDS-Plus 20 mm DJR186 - Scie récipro DJV180 - Scie sauteuse ; DSS610 - Scie circulaire Ø 165 mm ; DTD152 - Visseuse à chocs 165 Nm



Ensemble de machines



Perceuse visseuse LXT®
DDF482Z



Meuleuse Ø 125 mm 18 V Li-ion
DGA504Z



Perfo-burineur SDS-PLUS LXT®
DHR202Z



Scie récipro LXT®
DJR186Z



Scie sauteuse LXT®
DJV180Z



Scie circulaire LXT®
DSS610Z

Ensemble de machines



Visseuse à chocs LXT®
DTD152Z

Perceuse visseuse LXT®

DDF482Z

18 V Li-Ion - Ø 13 mm - Produit seul

Haute vitesse de rotation et grande compacité pour un usage quotidien.

Perceuse Visseuse rapide et compacte pour travaux courants. Technologie XPT. Pignonerie entièrement métallique. Double éclairage LED. La vitesse variable à la gâchette. Sélecteur 2 vitesses et 21 positions de couple + position perçage. Inverseur de sens de rotation. Crochet ceinture positionnable gauche et droite. Poignée Soft Grip.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
Vitesse à vide max	0 - 600 / 0 - 1900 min ⁻¹
Couple max. fixation franc/élast	62 / 36 Nm
Couple max.	64 Nm
Réglage couple embrayage	21
Ø de forage en bois max.	38 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Tige de conduite	1/2"-20UNF "
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Diamètre de forage en bois max. (Foret)	38 mm
Diamètre de forage en bois max. (Mèche de type Forstner)	60 mm
Niveau de vibration, perçage dans métal	≤ 2,5 m/s ²
Facteur k de vibration, perçage dans	1,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- La poignée en caoutchouc assure une bonne prise en main
- Toute construction en équipement métallique assure une durabilité de transmission élevée
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Engrenage mécanique 2 vitesses : mode grande vitesse pour perçage rapide dans des matériaux légers et mode basse vitesse pour les applications lourdes exigeant un couple élevé
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- Machine hautement efficace et compacte à usage professionnel

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Meuleuse Ø 125 mm 18 V Li-ion

DGA504Z

Ø 125 mm - (Produit seul)

Les capacités d'un diamètre standard couplé à la performance du Li-ion

Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger Contrôle automatique de la vitesse Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières Protection électronique contre les surcharges et avec anti-redémarrage Corps de machine mince pour une prise en main confortable



LXT **BL** **ADT** **AFT** **XPT**
MOTOR MOTOR MOTOR MOTOR MOTOR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	8500 min ⁻¹
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Niveau de vibration, ponçage à disque	≤ 2,5 m/s ²
Facteur k de vibration, ponçage à disque	1,5 m/s ²
Niveau de vibration, meulage de surface	6,5 m/s ²
Facteur k de vibration, meulage de surface	1,5 m/s ²
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	90 dB(A)

AVANTAGES PRODUITS

- Corps mince conçu pour une bonne prise en main.
- La protection électronique de la surcharge protège l'utilisateur et le périphérique
- ADT (technologie d'entraînement de couple automatique) ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour une performance optimale
- La jauge de LED à 3 étages indique le niveau de charge de la batterie / surchauffe / surcharge
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Perfo-burineur SDS-PLUS LXT®

DHR202Z

18V Li-Ion - 20 mm - Produit seul

Grande durabilité et 3 fonctions. Référence des charbons CB-441 : 194435-6

3 fonctions : perçage, perforation et burinage. Force de frappe équivalente aux machines filaires. Conçu pour une durabilité extrême dans les conditions les plus éprouvantes. Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur. Débrayage de sécurité protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage de l'outil.



LXT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
Puissance de frappe	1,9 J
Diamètre de forage optimal dans le béton	4 - 12 mm
Ø de forage en béton max.	20 mm
Ø de forage en bois max.	26 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Impacts par minute (IPM)	0 - 4000 min ⁻¹
Vitesse à vide max	0 - 1100 min ⁻¹
Diamètre de perçage avec couronne TCT	54 mm
Adapté pour les embouts SDS-PLUS	✓
Poids de l'outil avec batterie	3,2 - 4,0 kg
Frein électronique	✓
Niveau de vibration, perfo-burinage	15,1 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Fonctionnement à 3 modes pour «rotation uniquement», «perforant avec rotation» ou «perforant uniquement» pour plusieurs applications
- Interrupteur marche arrière
- 40 - réglage du ciseau
- Interrupteur marche arrière facile d'accès
- Compact et léger pour une fatigue réduite de l'utilisateur
- Mandrin coulissant « One Touch » : remplacement rapide et simple des forets

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Scie récipro LXT®

DJR186Z

18 V Li-Ion - Produit seul

Nouveau système d'entraînement pour plus de rendement

Nouveau système d'entraînement : augmente la course de la lame et le rendement. Nouveau système d'entraînement : réduit les déviations de la lame et les vibrations. Guidage de la tige plus robuste. Sabot renforcé et plus rigide. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Coups par minute (SPM)	0 - 2800 min ⁻¹
Longueur de course	32 mm
Capacité max. de coupe en bois (90 °)	255 mm
Capacité max. de coupe en tube en acier	130 mm
Niveau de puissance sonore (L _{wa})	95 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	84 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	3,5 - 3,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	486 x 81 x 223 mm
Composant batterie	Li-ion
Niveau de vibration, découpe panneaux	13,0 m/s ²
Facteur k de vibration, découpe panneaux	1,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- Compact et léger pour une fatigue réduite de l'utilisateur
- Forme élancée avec poignée en caoutchouc pour plus de confort
- Remplacement de la lame et réglage du sabot sans outil
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Scie sauteuse LXT®

DJV180Z

18 V Li-Ion - Produit seul

Mouvement pendulaire à 4 positions

Poignée étrier pour une parfaite prise en main. Mouvement pendulaire 4 positions pour une plus grande efficacité de coupe. Axe de transmission carré pour une meilleure résistance et trajectoire de coupe. Éclairage concentré sur le trait de coupe et jet d'air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité. Changement de lame sans outil.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Coups par minute (SPM)	0 - 2600 min ⁻¹
Longueur de course	26 mm
Capacité max. de coupe en bois (90 °)	135 mm
Capacité de coupe en acier (90 °) max.	10 mm
Capacité aluminium	20 mm
Action rotative	✓
Poids de l'outil avec batterie	2,7 - 3,0 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	257 x 73 x 208 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 - 45 °
Diamètre Ø interne / externe	25 / 31 mm
Niveau de vibration, découpe panneaux	7,0 m/s ²
Facteur k de vibration, découpe panneaux	1,5 m/s ²
Niveau de vibration, découpe de tôle	3,5 m/s ²
Facteur k de vibration, découpe de	1,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- 3 paramètres rotatifs
- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Remplacement sans outil de la lame : plus simple et plus rapide
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Scie circulaire LXT®

DSS610Z

18 V Li-Ion - Ø 165 mm - Produit seul

Coupe facile grâce à une vitesse de 3 700 tr/min.

Lame positionnée à gauche pour une excellente visibilité du trait de coupe en utilisation à main droite. Éclairage double LED. Jet d'air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité du trait de coupe. Base en aluminium avec repère du trait de coupe. Ergonomie Soft Grip.

Ne s'adapte pas sur rail de délignage



LXT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Max. Profondeur de coupe à 90 °	57 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	40 mm
Max. Profondeur de coupe à 50 °	36 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 - 50 °
Vitesse à vide max	3700 min ⁻¹
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	102 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	94 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	3,0 - 3,4 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	347 x 202 x 228 mm
Composant batterie	Li-ion
Diamètre de la lame	165 mm
Support (diamètre de l'arbre)	20 mm

AVANTAGES PRODUITS

- Le ventilateur de poussière intégré nettoie la ligne de coupe pour une plus grande précision
- L'interrupteur de sécurité empêche le démarrage accidentel de l'outil
- Socle en aluminium rigide léger, résistant et indéformable pour une coupe sans à-coups
- Conception compacte et légère
- Raccord d'extraction des poussières amovible
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Visseuse à chocs LXT®

DTD152Z

18 V Li-Ion - 165 Nm - Produit seul

Compacte et puissante pour tous les travaux de vissage courants

Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Inverseur de sens de rotation. La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
Vitesse à vide max	0 - 2900 min ⁻¹
Couple de serrage Max (franc)	165 Nm
Impacts par minute (IPM)	0 - 3500 min ⁻¹
Capacité de serrage Boulon standard	M5 - M16
Capacité vis à métaux	M4 - M8
Capacité de serrage Boulon de traction élevée	M5 - M12
Tige de conduite	1/4 "
Niveau de puissance sonore (L _{wa})	104 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	93 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration, serrage par impact au capacité maximum de l'outil	10,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- La pointe de la vis est solidement maintenue grâce à un mouvement latérale rapide.
- Montage rapide pour tournevis 1/4"
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Ensemble de produits compatibles

ACCESSOIRES DE SÉRIE

123145-8
Capots de protection ouverts pour

164095-8
Guides parallèles pour scies

346317-0
Crochet de ceinture long

419283-5
Raccord à poussières Ø 25 / 31 mm

251314-2
VIS M4X12

417852-6
Protecteur de base pour scies

346317-0
Crochet de ceinture long

783203-8
Clé BTR 5

766027-7
Mandrins plastiques auto-serrants 13

224554-5
Écrou

782423-1
Clé

A-80656
Meule à ébarber inox, pour



158057-6
Grip 36 complète



266622-8
VIS M4X12



415524-7
Dispositif anti-éclatement



194514-0
Poignée anti-vibration



324219-0
Butée de profondeur pour perceuses,



199710-5
Carter de protection de tronçonnage



417853-4
Raccords d'aspiration pour scies



224415-9
Flasque de blocage



A-85101
Lame 24 dents 165x1,5x20



784637-8
Bit de vis, pH2 - S6, 45 mm, double



B-62985
Lames pour scies circulaires à



PRODUITS DE SÉRIE

196933-6
DC18RD - Chargeur rapide 2



197280-8 (5x)
Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



ACCESSOIRES OPTIONNELS

122911-0
Capots de protection fermés pour le



164095-8
Guides parallèles pour scies



821550-0
Coffret MAKPAC 2



B-55566
Lame courte pour fonte



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

123145-8

Capots de protection ouverts pour

837639-4

Moulage MAKPAC

B-55572

Lames pour fonte

B-42961

Douilles pour tiges filetées, Hexa 1/4"

B-42977

Douilles pour tiges filetées, Hexa 1/4"

193516-3

Guides parallèles et circulaires pour

B-42983

Douilles pour tiges filetées, Hexa 1/4"

194367-7

Rail de guidage 3000mm

192227-7

Flasque à desserrage assisté

821551-8

Coffret MAKPAC 3

194305-9

Douille à ergots

837634-4

Moulage MAKPAC

194514-0

Poignée anti-vibration

B-64381

Foret Auto-Aspirants Ø12 mm SDS-

821620-5

Coffrets de transport et moulages

B-64397

Foret Auto-Aspirants Ø14 mm SDS-

195354-9

Écrou de serrage rapide "Ezynut"



193472-7

Raccord d'aspiration pour

837670-0

Moulage MAKPAC

164095-8

Guides parallèles pour scies

B-55588

Lames pour fonte

B-55594

Lames pour fonte

195193-7

Kits de maintenance

B-49834

Lame de scie sabre 152 x 1,25 mm

B-49840

Lames démontage pour bois et métal

194368-5

Rail de guidage 1400 mm

B-49856

Lames démontage pour bois et métal

194385-5

Serre-joints pour rail de guidage

194416-0

Glissière vinyle pour rail de guidage

821552-6

Coffret MAKPAC 4

194417-8

Caoutchouc antidérapant pour rail de

837863-9

Moulage MAKPAC

194418-6

Pare éclats pour rail de guidage

B-64406

Foret Auto-Aspirants Ø16 mm SDS-



ACCESSOIRES OPTIONNELS

194419-4

Pare éclats pour rail de guidage

196845-3

Carters de protection pour rainurage

197252-3

Adaptateurs rail de guidage pour

D-74136

Coffret 4 Forets SDS-Plus 2 taillants

821551-8

Coffret MAKPAC 3

837642-5

Moulage MAKPAC

192547-9

Tête d'aspiration

B-09248

Lame de scie circulaire, spécialisé

B-46953

Disques à tronçonner métal et inox

198885-7

Jeu de jonction pour rail de guidage

199826-6

Serre-joints rapide pour rail de

417852-6

Protecteur de base pour scies



B-64412

Foret Auto-Aspirants Ø18 mm SDS-

419283-5

Raccord à poussières Ø 25 / 31 mm

199710-5

Carter de protection de tronçonnage

224415-9

Flasque de blocage

821551-8

Coffret MAKPAC 3

838175-3

Moulage pour coffret de transport

193517-1

Adaptateurs rail de guidage pour

194925-9

Rail de guidage 1900mm

B-53693

Disques à concrétion diamant pour

B-32960

Lame de scie circulaire, alliage T.C.T

415524-7

Dispositif anti-éclatement

417853-4

Raccords d'aspiration pour scies

