

Enceinte connectée CXT® / LXT® / 230 V

DMR202

Bluetooth - Batterie / 230 V -
Produit seul

Facile à connecter, animez vos chantiers grâce à son
affichage digital

2 Enceintes. Protection IP64 : protection contre la
poussière et contre les éclaboussures. Fonction
Bluetooth classe 2 d'une portée de 10 m. Hybride :
alimenté par batterie ou par le secteur 230V.
Compatible batteries Li-Ion 10,8 V CXT®, 14,4 V et
18 V à empreinte standard. 1 entrée USB pour
recharger des portables ou autre produit compatible.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	12 / 14,4 / 18 V
Batterie CXT	✓
Tension LXT	✓
Utilisation continue Batterie 18V / 4,0 Ah	20 h
Utilisation continue de la batterie 18V / 5,0 Ah	26 h
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 Ah	32 h
Classe de protection internationale (IP)	IP64
Poids de l'outil avec batterie	3,0 - 3,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	211 x 206 x 199 mm
Utilisation continue de la batterie 18V / 3,0 Ah	14 h
Bluetooth	✓
Composant batterie	Li-ion
Puissance de sortie du haut-parleur 12Vmax	3 W
Puissance de sortie du haut-parleur	10 W

Code EAN 0088381857284

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



AVANTAGES PRODUITS

- Équipé de Bluetooth pour connecter sans fil votre appareil mobile pour jouer de la musique
- La prise AUX-IN permet la connexion à des lecteurs audio personnels
- Connecteur USB pour recharger un téléphone.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

SE00000792

Adaptateur secteur pour radios de

