

Riveteuse LXT®

DRV150ZJ

18 V Li-Ion - Ø 4,8 mm - Produit seul

Pour la fixation des rivets de Ø 2,4 - 3,2 et 4,8 mm

Convient pour tous les rivets aluminium, acier et acier inoxydable jusqu'à 4,8 mm. Jusqu'à 3 600 rivetages avec une charge de batterie (BL1860B, rivet acier Ø4,8 mm). Système de maintien du rivet. L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail. Nez fin : Meilleure visibilité et permet l'accès aux endroits exigus.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
BL Motor	✓
Tension LXT	✓
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	78 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids de l'outil avec batterie	1,9 - 2,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	313 x 80 x 287 mm
Force de traction max.	10 kN
Longueur de course	25 mm
Diamètre de rivet compatible	2,4 - 4,8 mm

AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381876452

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

199729-4

Kits pour rivet



199731-7

JAW 2,4-4,8 mm DRV150 / DRV250



346317-0

Crochet de ceinture long



251314-2

VIS M4X12



1911U1-3

Kits pour rivet 4,0 mm



191D57-7

GRAISSE DE MAINTENANCE



821551-8

Coffret MAKPAC 3



835A34-8

Moulage MAKPAC DRV150/250



ACCESSOIRES OPTIONNELS

199729-4

Kits pour rivet



199731-7

JAW 2,4-4,8 mm DRV150 / DRV250



821550-0

Coffret MAKPAC 2



835A34-8

Moulage MAKPAC DRV150/250

