

## Riveteuse LXT®

# DRV250ZJ

18 V Li-Ion - Ø 6,4 mm - Produit seul

Pour la fixation des rivets de diamètre 4,8 et 6,4 mm.  
Equipé de série pour du Ø6,4mm

Jusqu'à 3 000 rivetages avec une charge de batterie (BL1860B, rivet acier Ø 6,4 mm). Convient pour tous les rivets aluminium et acier jusqu'à 6,4 mm. Système de maintien du rivet. Convient pour tous les rivets aluminium, acier et acier inoxydable jusqu'à 4,8 mm. L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
BL Motor	✓
Tension LXT	✓
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	77 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Poids de l'outil avec batterie	2,1 - 2,4 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	323 x 80 x 287 mm
Force de traction max.	20 kN
Longueur de course	30 mm
Diamètre de rivet compatible	2,4 - 6,4 mm

### AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- Lampe double DEL avec fonctions de pré-éclairage et de persistance lumineuse pour un meilleur éclairage et un travail plus précis
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue

Code EAN 0088381876377

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

**191F79-9**

Kits pour rivet



**199725-2**

Kits pour rivet



**199730-9**

JAW 4,8-6,4 mm DRV250



**346317-0**

Crochet de ceinture long



**251314-2**

VIS M4X12



**191D57-7**

GRAISSE DE MAINTENANCE



**821551-8**

Coffret MAKPAC 3



**835A34-8**

Moulage MAKPAC DRV150/250



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

**191F79-9**

Kits pour rivet



**191F80-4**

Kits pour rivet



**199725-2**

Kits pour rivet



**199729-4**

Kits pour rivet



**199730-9**

JAW 4,8-6,4 mm DRV250



**199731-7**

JAW 2,4-4,8 mm DRV150 / DRV250

