

# Perceuse de charpente

## DS4012

750 W

**Idéale pour la charpente avec variateur et inverseur.**

Couple élevé et vitesse lente pour perçage dans tous types de bois (charpentes) ou malaxage. Interrupteur variateur avec bouton de blocage et inverseur. Poignée arrière orientable sur 24 positions. 3 poignées pour une prise en main optimale. Mandrin ultra-résistant de qualité industrielle.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	750 W
Vitesse à vide max	0 - 600 min <sup>-1</sup>
Ø de forage en bois max.	36 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Capacité du mandrin	2 - 13 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	83 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids sans câble	2,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	340 x 83 x 390 mm
Puissance de sortie maximale	550 W
Diamètre de forage en bois max. (Foret)	36 mm
Diamètre de forage en bois max. (Mèche de type Forstner)	127 mm
Niveau de vibration, perçage dans métal	8,5 m/s <sup>2</sup>

### AVANTAGES PRODUITS

- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Léger moins fatigant pour l'opérateur
- La poignée en D tourne à 360 degrés pour une opération multi-positions
- Double isolation

**Code EAN 0088381690720**

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

152892-4  
Poignée



763430-3  
Clé de mandrin S13



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

821551-8  
Coffret MAKPAC 3



838181-8  
Moulage pour DS4012

