

# Scie circulaire LXT®

## DSS610ZJ

18 V Li-Ion - Ø 165 mm - Produit seul

Coupe facile grâce à une vitesse de 3 700 tr/min

Lame positionnée à gauche pour une excellente visibilité du trait de coupe en utilisation à main droite. Éclairage double LED. Jet d'air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité du trait de coupe. Base en aluminium avec repère du trait de coupe. Ergonomie Soft Grip. Livrée en coffret Makpac. Ne s'adapte pas sur rail de délignage



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Énergie                                          | 18 V                   |
| Tension LXT                                      | ✓                      |
| Max. Profondeur de coupe à 90 °                  | 57 mm                  |
| Max. Profondeur de coupe à 45 °                  | 40 mm                  |
| Max. Profondeur de coupe à 50 °                  | 36 mm                  |
| Plage de biseau (à gauche)                       | 0 - 50 °               |
| Vitesse à vide max                               | 3700 min <sup>-1</sup> |
| Niveau de puissance sonore (I <sub>wa</sub> )    | 102 dB(A)              |
| Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> ) | 94 dB(A)               |
| Incertitude de bruit (facteur K)                 | 3 dB(A)                |
| Poids de l'outil avec batterie                   | 3,0 - 3,4 kg           |
| Dimensions du produit (L x l x H):               | 347 x 202 x 228 mm     |
| Composant batterie                               | Li-ion                 |
| Diamètre de la lame                              | 165 mm                 |
| Support (diamètre de l'arbre)                    | 20 mm                  |

### AVANTAGES PRODUITS

- Le ventilateur de poussière intégré nettoie la ligne de coupe pour une plus grande précision
- L'interrupteur de sécurité empêche le démarrage accidentel de l'outil
- Socle en aluminium rigide léger, résistant et indéformable pour une coupe sans à-coups
- Conception compacte et légère
- Raccord d'extraction des poussières amovible
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381657358

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**164095-8**

Guides parallèles pour scies



**419283-5**

Raccord à poussières Ø 25 / 31 mm



**783203-8**

Clé BTR 5



**837642-5**

Moulage MAKPAC



**821551-8**

Coffret MAKPAC 3



**A-85101**

Lame 24 dents 165x1,5x20

## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

**164095-8**

Guides parallèles pour scies



**419283-5**

Raccord à poussières Ø 25 / 31 mm



**783203-8**

Clé BTR 5



**821551-8**

Coffret MAKPAC 3



**837642-5**

Moulage MAKPAC



**B-09248**

Lame de scie circulaire, spécialisé



**B-32960**

Lame de scie circulaire, alliage T.C.T

