

## Visseuse à chocs LXT®

### DTD154Z

18 V Li-Ion - 175 Nm - Produit seul

La plus compacte de sa catégorie, elle offre une vitesse et un couple augmentés

4 modes de vissage dont 1 spécialement pour les vis auto-foreuses. Moteur BL. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Double éclairage LED. Construction robuste avec un carter en aluminium. Vitesse variable à la gâchette. Changement rapide de l'outil grâce à l'emmanchement 1/4". Soft Grip.



**LXT** **BL** **XPT**  
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|  |  |
|--|--|
| Énergie  | 18 V                                     |
| Tension LXT                                      | ✓  |
| Composant batterie                               | Li-ion                                   |
| BL Motor   | ✓  |
| Vitesse à vide max                               | 0 - 1100 / 2100 / 3600 min <sup>-1</sup> |
| Couple de serrage Max (franc)                    | 175 Nm                                   |
| Impacts par minute (IPM)                         | 0 - 1100 / 2600 / 3800 min <sup>-1</sup> |
| Capacité de serrage Boulon standard              | M5 - M16                                 |
| Capacité vis à métaux                            | M4 - M8                                  |
| Capacité de serrage Boulon HR                    | M5 - M14                                 |
| Emmanchement                                     | 1/4 "                                    |
| Niveau de puissance sonore (L <sub>WA</sub> )    | 107 dB(A)                                |
| Niveau de pression acoustique (L <sub>PA</sub> ) | 96 dB(A)                                 |
| Incertitude de bruit (facteur K)                 | 3 dB(A)                                  |

#### AVANTAGES PRODUITS

- BL motors basse consommation
- Conception compacte et légère
- La pointe de la vis est solidement maintenue grâce à un mouvement latérale rapide.
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Montage rapide pour tournevis 1/4"
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

**Code EAN 0088381824125**

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

266622-8  
VIS M4X12



346317-0  
Crochet de ceinture long



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

194250-8  
Mandrin autoserrant 10mm Hexa 1/4"



821550-0  
Coffret MAKPAC 2



837670-0  
Moulage MAKPAC



B-42961  
Douilles pour tiges filetées, Hexa 1/4"



B-42977  
Douilles pour tiges filetées, Hexa 1/4"



B-42983  
Douilles pour tiges filetées, Hexa 1/4"

