

Visseuse à chocs LXT®

DTD156Z

18 V Li-Ion - 155 Nm - Produit seul

Machine simple, compacte et robuste

Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette. Robuste grâce à son carter d'engrenage en aluminium. Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage. Changement rapide de l'outil grâce à l'emmanchement 1/4". Vitesse variable à la gâchette.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
Vitesse à vide max	0 - 2500 min ⁻¹
Couple de serrage Max (franc)	155 Nm
Impacts par minute (IPM)	0 - 3000 min ⁻¹
Capacité de serrage Boulon standard	M5 - M14
Capacité vis à métaux	M4 - M8
Capacité de serrage Boulon de traction élevée	M5 - M12
Tige de conduite	1/4 "
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	103 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	92 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration, serrage par impact au capacité maximum de l'outil	10,0 m/s ²

Code EAN 0088381890878

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

AVANTAGES PRODUITS

- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- La pointe de la vis est solidement maintenue grâce à un mouvement latérale rapide.
- Montage rapide pour tournevis 1/4"
- La poignée de forme élancée offre une excellente prise en main



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

266622-8
VIS M4X12



346317-0
Crochet de ceinture long



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

E-03567
Coffret Impact PREMIER 11



E-03573
Coffret Impact PREMIER 11

